

補助対象として申請する設備・機器の一覧

1. 申請者情報

プロジェクト番号	M20XXX	協議会名	モーダルシフト対策協議会
----------	--------	------	--------------

2. 補助対象として申請する設備・機器

- ・審査により補助対象外と判断された設備・機器
・必要に応じて行を追加して使用すること

導入する設備機器(本体名)を最初に記載ください。続いて付属の
装備がある場合は明細書の内容を一覧に入れてください。但し
モーダルシフトを行うのに必要不可欠な装備のみ。

No.	申請設備・機器 名称	経費区分	使用目的	数量	宣誓
	①	②	③	④	⑤
1	ウイングルーフセミトレーラ	設備費-設備費	2軸ウイングセミトレーラ	1台	はい
2	フロント内板 アルミクリア板t=3.0	設備費-設備費	車両の骨格を構成する、前壁庫内側パネル	1式	はい
3	フロント外板 カラーアルミ白板	設備費-設備費	車両の骨格を構成する、前壁庫外側パネル (フロント部 庫外保護 リベット固定)	6枚	はい
4	サイドパネル カラーアルミ白板 上下2波付	設備費-設備費	車両の骨格を構成する、羽根サイド面パネル (ウイング部 車両本体 リベット固定)	1式	はい
5	防雪カバー h=600 アルミクリア板	設備費-設備費	雨や雪の庫内侵入を防ぐカバー (ウイング部 防水対策 リベット固定)	8枚	はい
6	ウイングルーフ上部にノンスリップテープ貼付け	設備費-設備費	羽根ルーフ面に貼る滑り止めテープ (ウイング部 安全対策 協力粘着テープ貼り)	1式	はい
7	サイド煽り ホワイト電着塗装品使用	設備費-設備費	車両の骨格を構成する、サイドの煽りの塗装 (アオリ部 庫外保護)	1式	はい
8	中柱回転式(1対のみ)	設備費-設備費	サイド、低床部の煽りと煽りの間につく回転式の支柱 (アオリ部 安全対策 ボルトナット固定)	1対	はい
9	6方開煽 h=800 NKK200 ラッシング溝付	設備費-設備費	車両の骨格を構成する、サイドの煽り (アオリ部 車両本体の一部 ボルトナット固定)	1式	はい
10	6方開煽 蝶番SUS#400 標準数量	設備費-設備費	サイドの煽りと車両本体再度レールを固定する蝶番 (アオリ部 車両本体の一部 ボルトナット固定)		
11	6方開煽 蝶番追加 SUS#400 両端増	設備費-設備費	サイドの煽りと車両本体再度レール固定蝶番 (アオリ部 安全対策 ボルトナット固定)		
12	6方開煽 掛金具 アオリロック鉄+アオリロック鉄	設備費-設備費	サイド、の煽りと羽根サイドを固定する掛け金具 (アオリ部 車両本体の一部 ボルトナット固定)		
13	6方開 中柱 NF標準 受け 鉄	設備費-設備費	サイド、段付部の煽りと煽りの間につく固定式の (アオリ部 車両本体の一部 差込固定)		
14	6方開 分割比 指定	設備費-設備費	サイドの煽りに係る指定分割寸法 (アオリ部 作業に関わる車両本体の一部)		
15	サイド開閉補助装置 セイコーラック 鉄	設備費-設備費	サイドの煽りを開閉する際の補助装置 (アオリ部 安全対策 ボルトナット固定)		
16	羽根ロック(中央中柱)ウイングロック 鉄	設備費-設備費	支柱に付く、サイドのはねを固定する掛け金具 (アオリ部 車両本体の一部 ボルトナット固定)	2対	はい
17	羽根ロック(前後両端)ウイングロック 鉄	設備費-設備費	前後のフレームに付く、サイドの羽根を固定する掛け金具 (アオリ部 車両本体の一部 ボルトナット固定)	1式	はい
18	羽根ロック 追加 ウイングロック 鉄 埋込皿 SUS	設備費-設備費	煽りに埋込で付く、サイドの羽根を固定する掛け金具 (アオリ部 車両本体の一部 ボルトナット固定)	5対	はい
19	リヤフレーム SUS2B	設備費-設備費	車両の骨格を構成する、リヤのフレーム (リヤ部 車両本体 溶接固定)	1式	はい
20	リヤヒサシ 取付	設備費-設備費	雨や雪の庫内侵入を防ぐリヤ上部のヒサシ (リヤ部 防水対策 ボルトナット固定)	1式	はい
21	リヤ観音ドア 外板 アルミ白 アルミ型材	設備費-設備費	車両の骨格を構成する、リヤの観音ドア (リヤ部 車両本体 ボルトナット固定)	1式	はい
22	診断装置トレーラインフォメーションモジュール(TIM)	設備費-設備費	車両の姿勢やABS系統を制御するECUを確認する装置 (トレーラ架装部 法令等による装置 ボルトナット固定)	一式	はい

仕様明細書

御中

トヨタリーカー					
最大積載量	21,000 kg	全長	12,990 mm	内法長	12,660 mm
第5輪荷重	10,000 kg	全巾	2,496 mm	内法巾	2,385 mm
後輪荷重	19,000 kg	全高	3,785 mm	内法高	2,575 mm
車両総重量	29,000 kg	床面地上高	1,095 mm	アブライト	1,170 mm
本体製品	一般貨物	ウイングルーフ セミトレーラ			
断熱構成	フロント	サイド	ルーフ	ベース	貨
シールド	リヤ後部	ウイング仕様	標準開閉	オート開	22.5x7.50 13t 10H
軸数	2軸(BBS_R13)DT BPW	アオリ仕様	ATC トリプルK002	スベアライ	不要
スベック	30.5tクラス	アオリタイプ	手動 16tクラス ニット	リヤナナ	ダッパ
フロント仕様	フル4輪版A01	リヤ仕様	コリス2軸用リヤアキル	積載方法	標準
外板仕様	アルミ 上下2波付A22	リヤ仕様	支給品取付		
アオリ仕様	標準開口	リヤ仕様			

	品 名	数 量	単 位
①	フロント	フロント内板 アルミクリア板 t=3.0	1.0 式
②		フロント外板 カラーアルミ白板	6 枚
③	ウイング	サイドパネル カラーアルミ白板 上下2波付	1.0 式
④		防雪カバー h=600 アルミクリア板	8 枚
⑤		ウイングルーフ上部にノンスリップテープ 貼付け	1.0 式
⑥	アオリ	サイド煽り 白い電着塗装品使用	1.0 式
⑦		中柱回転式(1対のみ)	1.0 対
⑧		6方開煽 h=800 NKK200 ラッシング溝付	1.0 式
⑨		6方開煽 蝶番 SUS#400 標準数量	1.0 式
⑩		6方開煽 蝶番追加 SUS#400 両端増	1.0 式
⑪		6方開煽 掛金具 アオリロック鉄+アオリロック鉄	1.0 式
⑫		6方開煽 中柱 NF標準 受け 鉄	1.0 式
⑬		6方開煽 分割比 指定	1.0 式
⑭		サイド開閉補助装置 セイコーラック 鉄	2.0 対
⑮		羽根ロック(中央中柱)ウイングロック 鉄	2.0 対
⑯		羽根ロック(前後両端)ウイングロック 鉄	1.0 式
⑰		羽根ロック 追加 ウイングロック 鉄 埋込皿 SUS	5.0 対
⑱	リヤ	リヤフレーム SUS2B	1.0 式
⑲		リヤヒサシ 取付	1.0 式
⑳		リヤ観音ドア 外板 アルミ白 アルミ型材	1.0 式
㉑	トレーラ架装	診断装置 トレーラインフォメーション モジュール(TIM)	1.0 式

・モーダルシフトを行う上で必要不可欠な設備の役割や
目的を記載ください。
(不明な場合はメーカーへ確認してください)
・法令や条例で定められている場合はその旨記載ください。
※通常求められる水準を超えたオプション、予備、装飾
類、汎用性があるものは対象外です。

- ① 申請設備・機器名称:仕様明細書にあるモーダルシフトを行う上で
必要不可欠な設備・装備を全て一覧へ記入。
② 経費区分:プルダウンで選択
③ 使用目的:各設備の使用用途、目的をわかりやすく記載。
④ 数量:各設備ごとに数量(単位)を記入。
⑤ 宣誓:プルダウンで選択

仕様書が複数枚存在する場合、モーダルシフト
に必要な装備については一覧の行を追加し全て
記載してください。